

AKUSTISK Lamellgardin



När lokaler har stora vackra glaspartier är akustiken ofta svår. Då är Akustikmiljös akustiska lamellgardin produkten som smälter in utan att förstöra intrycket. Denna produkt har fördelen av att kraftigt påverka akustiken på en yta som oftast är rummets hårdaste, till skillnad från vanliga gardiner som ger mycket liten akustisk dämpning. AKUSTISK Lamellgardin fungerar precis som en vanlig lamellgardin och kan varieras från helt stängda lameller, som bara släpper igenom lite ljus, till helt öppna som ger en närhetskänsla med naturen utanför. Givetvis kan man även skjuta undan lamellerna, om man vill ha mer klang i rummet.

Den diskreta och effektiva absorbenten för såväl stilrena miljöer som avancerade lyssningsrum.

Akustikmiljös AKUSTISK Lamellgardin finns med lameller i ett flertal kulörer och går att få måttanpassade efter behov.

Gardinen monteras lätt upp och levereras som standard med manuell styrning men kan även levereras med elstyrning som tillval.



Beteckning vid föreskrivning

- "Akustikmiljös **AKUSTISK Lamellgardin**".

art nr 440001 AKUSTISK Lamellgardin med lamellhöjd 0-1500 mm, tjocklek 20 mm och lamellbredd 127 mm

art nr 441001 AKUSTISK Lamellgardin med lamellhöjd 1501-2400 mm, tjocklek 20 mm och lamellbredd 127 mm

art nr 442001 AKUSTISK Lamellgardin med lamellhöjd 2401-4000 mm, tjocklek 20 mm och lamellbredd 127 mm

Upphängningsskenor ingår. Ett flertal olika vägg- och takfästen samt elstyrning finns som tillval.

Produktinformation

- Ljudabsorbent av 100 % polyesterfiber.
- Under varumärket Sund® har fibern använts av Akustikmiljö som undertak och ljudabsorbent under flera år.
- Tål fukt, är luktfri samt ruttnar och möglar ej.
- Inga lim eller bindemedel.
- Avger inga mätbara emissioner, skapar inte allergier, hudirritationer eller irritation av luftvägar.
- Fibern har använts för textilt bruk samt i många applikationer inom sjukvården sedan 1960-talet utan några problem.

Rengöring

Absorbenterna rengörs enklast med torrborstning, dammsugning, avblåsning alternativt våtrengöring med kallt vatten, ren trasa samt miljövänligt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

Brandtekniska egenskaper

AKUSTISK Lamellgardin är av SP testad som svårantändlig enligt NT FIRE 002

Akustiska egenskaper

Utfört av SP enligt ISO 354 och ISO 11654

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	Frekvens Hz							α_w
			63	125	250	500	1'	2'	4'	
Lamellgardin	Trias 90°	200+127	0,00	0,15	0,30	0,50	0,70	0,90	1,0	0,55
	45°	200+90	0,05	0,15	0,40	0,70	0,85	0,95	1,0	0,70
	20 mm stängd	200+20	0,00	0,25	0,60	0,95	0,90	1,0	1,0	0,90

Akustikmiljö startade 1996, och är idag ett av de ledande företagen i akustikbranschen. Akustikmiljös affärsidé är att ta fram ljudförbättrande lösningar, i allt från moderna arkitekterade miljöer och musikstudios till K-märkta 1600-talsbyggnader. Akustikmiljö har huvudkontor och produktionsanläggning i Falkenberg och levererar lösningar till ett stort antal länder över hela Norden och delar av övriga Europa.



akustikmiljö