

# COLLAGE

## Ljudabsorberande Anslagstavla



När ljudmiljön är undermålig och väggytorna behövs för att sätta upp teckningar, anteckningar mm, då är Akustikmiljös COLLAGE den perfekta lösningen. I många lokaler behöver man komma åt ljudproblemet där själva bullerkällan är, vilket ofta är på en höjdnivå där anslagstavlor gör sig bäst. I förskolemiljöer där barnen ofta är bullerkällan blir en COLLAGE mycket effektiv eftersom den bryter ljudvågorna snabbare än vad ett traditionellt undertak gör.

**Den mångsidiga absorbenten** för såväl förskolor, skolor och kontor. COLLAGE finns som standard i vitt eller svart men går att få laminerad med valfritt tyg från färgkartan.

COLLAGE monteras lätt upp i den medföljande vit- eller svartlackerade ramen.



Ljudabsorberande anslagstavla i kontor.



NOV. 2009



Baksida av ram med nyckelhålsupphängning.

## Beteckning vid föreskrivning

•”Akustikmiljös COLLAGE Ljudabsorberande Anslagstavlor med ram”.

**art nr 320011** Anslagstavla Vit/svart 1200x600x50 mm

**art nr 321011** Anslagstavla Vit/svart 1200x1200x50 mm

**art nr 322011** Anslagstavla Vit/svart 2400x1200x50 mm

**art nr 323011** Anslagstavla i kulör med tyg 1200x600x50 mm

**art nr 324011** Anslagstavla i kulör med tyg 1200x1200x50 mm

**art nr 325011** Anslagstavla i kulör med tyg 2400x1200x50 mm

## Brandteknisk klass

Med Akustikmiljös standardtykskikt uppfylls de brandtekniska fordringarna för ytskikt klass 1 mot obrännbart material (B-s1,d0).

## Akustiska egenskaper

Utfört av SP enligt ISO 354 och ISO 11654

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	Frekvens Hz							$\alpha_w$
			63	125	250	500	1'	2'	4'	
COLLAGE CM	50 mm	50 mm	0,05	0,25	0,55	0,85	1,0	0,95	0,90	0,85
50 mm	stand	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1,0	0,90	0,90	0,90
COLLAGE Trevira	50	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	CS	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Akustikmiljö startade 1996, och är idag ett av de ledande företagen i akustikbranschen. Akustikmiljös affärsidé är att ta fram ljudförbättrande lösningar, i allt från moderna arkitektritade miljöer och musikstudios till K-märkta 1600-talsbyggnader. Akustikmiljö har huvudkontor och produktionsanläggning i Falkenberg och levererar lösningar till ett stort antal länder över hela Norden och delar av övriga Europa.



**akustikmiljö**