



Använd DUK och ljudabsorbenter bakom spaltpanel för vackra interiörer.



DUK levereras i vitt eller svart.

## DUK Akustiknonwoven

DUK ger en snygg och slät yta och används vanligen mellan spaltpanel och isolering vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och sporthallar, musikstudios och konsertlokaler.

### Format och Material

DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m<sup>2</sup>. Rullbredden är 1275 mm. Varje rulle innehåller 250 löpmetrar. Avrullning och tillskärning sker efter överenskommelse. DUK är en polyesternonwoven som är brandklassad, tål fukt, är luktfri och möglar inte.

### Övrigt

#### FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö DUK

#### RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

#### BRAND

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyller fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenuil eller EcoSUND® absorbent bakom duken uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

### Priser

#### AKUSTIKDUK

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Vit 80 gr/kvm	A10181	
Vit 130 gr/kvm	A10182	

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Svart 80 gr/kvm	A10183	
Svart 130 gr/kvm	A10184	

Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

#### MONTERING

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande reglar innan ytterpanelen skruvas fast.

#### AKUSTISK/ FLÖDESRESISTIVITET

Vikt och färg	Test metod	Värde
80g/kvm vit	ASTM D737	140 cfm
80g/kvm svart	ASTM D737	250 cfm
130g/kvm vit	ASTM D737	80 cfm
130g/kvm svart	ASTM D737	180 cfm