



Över LOD Akustisk lamellstav mot fönsterparti med olika kulörer av Opaq Colour. **Under:** LOD kan även användas som avdelare i rum, på bild mellan gångpassage och arbetsplatser.

LOD Akustisk lamellstav

LOD förbättrar akustiken samtidigt som man får en praktisk avskärmning med bibehållen öppenhet.

Format och Material

LOD tillverkas enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och stavarnas höjd. Stavarna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND® och lamineras med textil på båda sidor. Lodstavens format är 50x50 mm och distans mellan dem är 40 mm. Stavarna sitter ihop i grupper om fem med en stabiliserande plåt. Skenans BXH är 45X25 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

Kärnmaterial EcoSUND®

Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND® som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit 01 Svart 02 Grå 03

Textilier

Se sid 38 för färgval på samtliga textilier.



Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LOD

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

LOD är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Skenan monteras i taket eller på väggen med de valda fästena. Stavarna hängs sedan i de befintliga galgarna i skenans underkant. Fäst den stabiliserande och grupperande plåten i stavarnas underkant och överkant.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Frequens Hz	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Absorptionsfaktor	0,00	0,10	0,30	0,65	0,60	0,80	0,85	0,60

Ytskikt

LOD levereras som standard med Opaq/Opaq Colour. Ytskikten är valda för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av EcoSUND® för att uppnå maximal ljudabsorption. Opaq fransar sig inte i den avskurna kanten. Observera att priser gäller för en färg per skena. Offert för fler färger.

Priser

Vid beställning: **1.** Ange skenans längd i mm **2.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **3.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **4.** Välj färg på kärnmaterial **5.** Välj tyg framsida **6.** välj tyg baksida.

YTSKIKT OPAQ PÅ 2 SIDOR

Lamellhöjd	Art nr	Pris/lpm skena
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

YTSKIKT: OPAQ COLOUR PÅ 2 SIDOR

Lamellhöjd	Art nr	Pris/lpm skena
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

YTSKIKT. OPAQ SIDA 1 + OPAQ COLOUR SIDA 2

Lamellhöjd	Art nr	Pris/lpm skena
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

TILLBEHÖR

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)

Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)

Väggfäste

Takfäste standard

ingår