



**Över:** Försäkringskassans kontor i Malmö har många prints som åtgärdar akustiken. **Under:** Konstfoto med specialram, här med Pamela Hanné som ingår i vår serie Nordic Art Signature Series.

# PRINT Ljudabsorberande tavla

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

## Format och Material

PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format. Alla absorberer är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. PRINTs kärnmaterial består av EcoSUND®.

## Ytskikt

PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

## Kärnmaterial EcoSUND®

Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND® som är synligt från sidan vid rak avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.



Vit  
01



Svart  
02



Grå  
03

## Ram



Lackerad ram  
Annan färg  
(offert)



Metallram Vit  
NCS 0500  
01



Metallram Svart  
RAL 9005  
02



Dold  
metallram



Rak avskuren  
kant  
(utan ram)

## Bilder

Välj bland våra bilder (se PRINT på vår webbplats) eller ett eget foto för att göra din PRINT än mer personlig. Du kan också köpa en bild på tex iStock. I samarbete med Götessons lanserade vi Nordic Art Signature Series med utvalda konstnärer. Verken levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor. Läs mer på vår webbsida.

## FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö PRINT

## RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

## BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

## Priser

**Vid beställning:** 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj bild 4. Välj längd på ev montageлист (se sid 39) **Exempel på artikelnummer:** A10111-02-02 är en 600x600x50 mm PRINT med lackerad svart ram med valfri bild (foto/illustration).

### TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-02-	
1200x600x50 mm	A10112-02-	
1200x900x50 mm	A10113-02-	
1200x1200x50 mm	A10114-02-	
1600x1200x50 mm	A10115-02-	
2400x1200x50 mm	A10116-02-	

**Vid beställning:** 1. Välj format 2. Välj bild 3. Välj längd på ev montageлист (se sid 39) **Exempel på artikelnummer:** A10111-03 är en 600x600x50 mm PRINT med tygomvik och dold ram med valfri bild (foto/illustration).

### TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-03	
1200x600x50 mm	A10112-03	
1200x900x50 mm	A10113-03	
1200x1200x50 mm	A10114-03	
1600x1200x50 mm	A10115-03	
2400x1200x50 mm	A10116-03	

**Vid beställning:** 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND® 3. Välj bild **Exempel på artikelnummer:** A10111-04-02 är en 600x600x50 mm PRINT med rak avskuren kant av svart kärnmaterial med valfri bild (foto/illustration).

### TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRN MATERIAL SYNLIGT)

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-04-	
1200x600x50 mm	A10112-04-	
1200x900x50 mm	A10113-04-	
1200x1200x50 mm	A10114-04-	

## TILLBEHÖR

Montageлист för dikt montage och montageлист 50 mm luftspalt se sid 39

## MONTERING

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montageлист för dikt montage eller med montageлист som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

## AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Print 50 mm	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95