

STARK här monterad på vägg i
Täby Racketcenter.



STARK Sportabsorbent

STARK förbättrar ljudabsorptionen och har ett stryktåligt trådgaller som skyddar mot bollträffar. Används främst i idrottshallar samt i lokaler med låg takhöjd med risk för åverkan.

Format och Material

STARK tillverkas i ett standardformat med olika trådgaller för tak- eller väggmontage. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption och är tillverkat av vårt unika kärnmaterial EcoSUND® alternativt traditionell stenull helt inklädd i akustikduk.

Trådgaller

STARK har två varianter av trådgaller som är anpassade för montage på vägg eller i tak. Väggsvarianten håller absorbenten dikt mot väggen medan tagallret lämnar 50 mm luftspalt mot taket för bättre lågfrekvensabsorption.

Kärnmaterial EcoSUND®

Välj färg på kärnmaterial vid val av RAW edition.



Vit
01



Svart
02



Grå
03

Akustikduk



Vit
901



Svart
902

Övrigt

FÖRESKRIVNING

STARK tak/vägg

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STARK ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

STARK kan monteras såväl på vägg som i tak. Ljudabsorbenten monteras i tak med fyra krokare i vilka trådkorgen låses fast. Kroken böjs in över tråden för fastmontering av trådkorgen. Vid montage på vägg finns fästen i trådgallrets hörn med förstansade hål för enkelt montage med skruv.

Ytskikt

Levereras som standard med blankförzinkat trådgaller och en olaminerad värmd slät yta av kärnmaterial EcoSUND® (vit, svart eller grå RAW edition), eller med ytskikt i akustikduk.

Ingående detaljer

Till STARK som monteras i taket ingår 4 krokare per absorbent för infästning. STARK som monteras på vägg har förstansade hål som man skruvar fast trådgallret med.

Priser

Vid beställning: 1. Välj typ av kärnmaterial (EcoSUND®/Stenull) **2.** Välj färg på akustikduk **3.** Välj tak eller vägg. **Exempel på artikelnummer:** A20131-901 är en 1200x900x50 mm STARK väggabsorbent med stenullskärna med vit akustikduk.

ECOSUND, RAW EDITION

Format	Art nr	Akustikduk
1200x900x50 mm Vägg	A10131-	
1200x900x50 mm Tak	A10132-	

STENULL INKLÄDD MED AKUSTIKDUK

Format	Art nr	Akustikduk
1200x900x50 mm Vägg	A20131-	
1200x900x50 mm Tak	A20132-	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
EcoSUND	DUK	50 mm	0,05	0,25	0,60	0,85	0,95	0,95	0,90	0,85
50 mm	DUK	100	0,05	0,30	0,70	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95
Stenull	DUK	50	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
50 mm	DUK	100	0,05	0,35	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

