



SUND®, här i cafémiljö i svart utförande på både innertak och bärverk.

SUND® Miljöundertak

SUND® förbättrar akustiken och avger inga irriterande fibrer samt är okänslig för fukt. SUND® används lika ofta inom kontor och skollokaler som i känsliga laboratorie- och matprocessmiljöer.

Format och Material

SUND® tillverkas i två standardformat. Absorbenten finns i 20, 40 och 50 mm tjocklek för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial EcoSUND®. Akustikmiljö kan även leverera SUND® med tillhörande bärverk.

Akustikduk



Vit
901

Svart
902

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SUND

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö's standardytskikt uppfyller SUND® ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

SUND® Miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
SUND	DUK	20 mm	0,00	0,10	0,30	0,45	0,80	0,95	0,85	0,50
20 mm	DUK	70	0,00	0,15	0,45	0,70	1,0	0,85	0,75	0,70
45 kg/m ³	DUK	220	0,05	0,35	0,85	0,85	0,70	0,80	0,80	0,80
SUND	DUK	40	0,05	0,25	0,50	0,90	1,0	0,80	0,60	0,75
40 mm	DUK	90	0,05	0,35	0,60	1,0	0,90	0,70	0,65	0,75
34 kg	DUK	240	0,10	0,50	0,85	0,90	0,75	0,75	0,65	0,75
SUND	DUK	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1,0	0,95	0,90	0,90
50 mm	DUK	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1,0	0,90	0,90	0,90
31 kg	DUK	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

Ytskikt

SUND® levereras med en laminerad yta av akustikduk i vitt eller svart för en slät yta på innertak.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på akustikduk **3.** Önskas bärverk, kontakta oss för offert. **Exempel på artikelnummer:** A10141-902 är en 593x593x20 mm SUND med svart akustikduk.

SUND® FÖR BÄRVERK

Format	Art nr	Pris per kartong
593x593x20 mm	A10141-	
1193x593x20 mm	A10142-	
593x593x40 mm	A10143-	
1193x593x40 mm	A10144-	
593x593x50 mm	A10145-	
1193x593x50 mm	A10146-	

TILLVERKNING OCH PAKET

SUND® Tillverkas i undermått (ex 593x593x20 mm) för att passa i bärverk och säljs i hela kartonger.

Format	Kvadratmeter	Antal
593x593x20 mm	12,96 kvm	36 st
1193x593x20 mm	12,96 kvm	18 st
593x593x40 mm	6,48 kvm	18 st
1193x593x40 mm	6,48 kvm	9 st
593x593x50 mm	5,04 kvm	14 st
1193x593x50 mm	5,04 kvm	7 st

Innertak behöver inte vara vita eller svarta. På bild en ljudabsorbent med textil med metallisk finish. Se SINGLE kant A för bärverk för fler textilval.

