



vänd DUK och ljudabsorbenter bakom spaltpanel för vackra interiörer.



DUK levereras i vitt eller svart.

DUK Akustik nonwoven

DUK ger en snygg och slät yta och används vanligen mellan spaltpanel och isolering.



Översikt

DUK används vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och sporthallar, musikstudios och konsertlokaler. DUK har kommit att bli allt mer populärt att använda tillsammans med träribbor i tak och på vägg.

Format och Material

DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m². Rullbredden är 1275 mm. Varje rulle innehåller 250 löpmeter. Avrullning och tillskärning sker efter överenskommelse. DUK är en polyester-nonwoven som är brandklassad, tål fukt, är luktfri och möglar inte.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö DUK Akustiknonwoven.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyller fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenuil eller Ecosund® absorbent bakom duken uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

Priser

AKUSTIKDUK

| Gramvikt | Art nr | Pris per kvadratmeter |
|----------------|--------|-----------------------|
| Vit 80 gr/kvm | A10181 | |
| Vit 130 gr/kvm | A10182 | |

| Gramvikt | Art nr | Pris per kvadratmeter |
|------------------|--------|-----------------------|
| Svart 80 gr/kvm | A10183 | |
| Svart 130 gr/kvm | A10184 | |

Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

MONTERING

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande reglar innan ytterpanelen skruvas fast.

AKUSTISK/ FLÖDESRESISTIVITET

| Vikt och färg | Test metod | V |
|----------------|------------|-----|
| 80g/kvm vit | ASTM D737 | 140 |
| 80g/kvm svart | ASTM D737 | 250 |
| 130g/kvm vit | ASTM D737 | 80 |
| 130g/kvm svart | ASTM D737 | 180 |





Stolstassar är ett enkelt sätt att minska skrapljud från stolsben i rörelse.

STOLSTASSAR

Format och Material

Stolstassar Basic levereras i vitt eller grått. Måtten anger tassens innerdiameter (vilket är stolsbenets ytterdiameter innan tassan monteras). Hanteringsavgift per order 120 kr.



Basic

Priser

BASIC

| Betäckning | Art nr | Pris per styck |
|--------------------|--------|----------------|
| Basic Ø 14 mm, Grå | ST14-3 | |
| Basic Ø 14 mm, Vit | ST14-1 | |
| Basic Ø 16 mm, Grå | ST16-3 | |
| Basic Ø 18 mm, Grå | ST18-3 | |
| Basic Ø 18 mm, Vit | ST18-1 | |
| Basic Ø 19 mm, Grå | ST19-3 | |
| Basic Ø 20 mm, Grå | ST20-3 | |
| Basic Ø 22 mm, Grå | ST22-3 | |
| Basic Ø 25 mm, Grå | ST25-3 | |
| Basic Ø 28 mm, Grå | ST28-3 | |
| Basic Ø 30 mm, Vit | ST30-1 | |
| Basic Ø 32 mm, Grå | ST32-3 | |
| Basic Ø 34 mm, Vit | ST34-1 | |
| Basic Ø 40 mm, Grå | ST40-3 | |

MER ECO MINDRE EKO

Ecosund® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter. Ecosund® är tillverkat av återvunnen 50% PET och 50% nya PET-fibrer. Fibrerna som Ecosund® tillverkas av är godkänd enligt OEKO-TEX® Standard 100.



Miljövänlig

Ecosund® är tillverkad av återvunnen PET (50%).

Inget läckage

Ecosund® är helt fri från lim och bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt

Ecosund® är inte känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla.

Inga farliga fibrer

Ecosund® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

Passar känsliga miljöer

Ecosund® ljudabsorbenter är utmärkta för sjukhus, skolor och förskolor såväl som kontor och offentlig miljö.

