



LÄTT är en omtyckt produkt i lokaler som har innertak fyllt av ventilationsrör och andra installationer. Med LÄTT kan dessa lämnas orörda.

LÄTT Bygelabsorbent

LÄTT förbättrar akustiken i lokaler utan att behöva ändra befintliga el- och vvs-installationer.

Översikt

LÄTT är en prisvärd lösning som monteras styckvis och därmed inte inkräktar på befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt

LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt an mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial vid val av RAW Edition.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Byglar



Dikt bygel
vit



Luftspalt
bygel vit



Dikt bygel
svart



Luftspalt bygel
svart

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av Ecosund®. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

LÄTT monteras enkelt i sina två medföljande lackerade byglar med förstansade skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50 mm luftspalt bakom absorbenten.

Format och Material

LÄTT är tillverkad av vårt unika kärnmaterial Ecosund® och monteras dikt an eller med luftspalt. Absorbenterna är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial Ecosund® 3. Välj färg på ev textil (Hush) 4. Välj typ av bygel. Exempel på artikelnummer: A10092-04-R03313 är en 1200x900x50 mm LÄTT absorbent i brun Ecosund® med svart diktbygel.

LÄTT ECOSUND® RAW EDITION

Format	Art nr	Pris
1200x600x50 mm vit	A10091-01-	
1200x900x50 mm vit	A10092-01-	
1200x600x50 mm svart	A10091-02-	
1200x900x50 mm svart	A10092-02-	
1200x600x50 mm grå	A10091-03-	
1200x900x50 mm grå	A10092-03-	
1200x600x50 mm brun	A10091-04-	
1200x900x50 mm brun	A10092-04-	

LÄTT ECOSUND® HUSH

Format	Art nr	Pris
1200x600x50 mm, Hush	A10091-	
1200x900x50 mm, Hush	A10092-	

TILLBEHÖR

Bygel	Benämning	Pris per par
Bygel dikt 600 mm vit	R03301	
Bygel dikt 900 mm vit	R03303	
Bygel dikt 600 mm svart	R03311	
Bygel dikt 900 mm svart	R03313	
Bygel dikt 600 mm silver	R03321	
Bygel dikt 900 mm silver	R03323	
Bygel luftspalt 600 mm vit	R03331	
Bygel luftspalt 900 mm vit	R03334	
Bygel luftspalt 600 mm svart	R03312	
Bygel luftspalt 900 mm svart	R03315	
Bygel luftspalt 600 mm silver	R03322	
Bygel luftspalt 900 mm silver	R03324	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
LÄTT		50 mm	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
50 mm		100	0,05	0,35	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0