



PRINT är en väldigt uttrycksfull ljudabsorbent i och med att både foto eller illustration/konst kan användas. Val av ram samt hur den belyses bidrar till effekten.

PRINT Ljudabsorberande tavla

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

Översikt

Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. Om du vill hjälper vi dig med ett motiv. PRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Tavlor av PRINT jobbar effektivt med tidiga ljudreflexer på väggytor i huvudhöjd vilket fångar mänskligt tal. PRINT erbjuds med olika typer av ramar för att matcha övrig design.

Format och Material

PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt

PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® som är synligt från sidan vid rak avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.



Vit
01



Svart
02



Grå
03

Ram



Lackerad ram
Annan färg
(offert)



Metallram Vit
NCS 0500
01



Metallram Svart
RAL 9005
02



Dold
metallram



Rak avskuren
kant
(utan ram)

Bilder

Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv. Vi har även en serie, Nordic Art Signature Series, med utvalda konstnärer. Verken levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor. Läs mer på akustikmiljo.se

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö PRINT Ljudabsorberande tavla. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Ram: Ex Metallram svart. Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj bild 4. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) **Exempel på artikelnummer:** A10111-02-02 är en 600x600x50 mm PRINT med lackerad svart ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-02-	
1200x600x50 mm	A10112-02-	
1200x900x50 mm	A10113-02-	
1200x1200x50 mm	A10114-02-	
1600x1200x50 mm	A10115-02-	
2400x1200x50 mm	A10116-02-	

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj bild 3. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) **Exempel på artikelnummer:** A10111-03 är en 600x600x50 mm PRINT med tygomvik och dold ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-03	
1200x600x50 mm	A10112-03	
1200x900x50 mm	A10113-03	
1200x1200x50 mm	A10114-03	
1600x1200x50 mm	A10115-03	
2400x1200x50 mm	A10116-03	

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® 3. Välj bild **Exempel på artikelnummer:** A10111-04-02 är en 600x600x50 mm PRINT med rak avskuren kant av svart kärnmaterial med valfri bild (foto/illustration).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRN MATERIAL SYNLIGT)

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-04-	
1200x600x50 mm	A10112-04-	
1200x900x50 mm	A10113-04-	
1200x1200x50 mm	A10114-04-	

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63

MONTERING

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Print	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95