

STARK har kraftiga galler runt absorbenten vilket gör att den klarar tuffare miljöer såsom bollträffar i en sporthall.



STARK Sportabsorbent

STARK förbättrar ljudabsorptionen och har ett stryktåligt trådgaller som skyddar mot bollträffar.

Översikt

STARK är byggd för tuffa och bullriga miljöer såsom sporthallar där bollträffar och tacklingar annars skulle skada ljudabsorbenterna. De kraftiga gallren håller absorbenten tryggt på plats. STARK är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt

Levereras som standard med blankförzinkat trådgaller och en olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet Ecosund® i vit, svart, grå eller brun RAW Edition. STARK kan även tillverkas med ytskikt i textil, Hush (mot offert).

Trådgaller

STARK har två varianter av trådgaller som är anpassade för montage på vägg eller i tak. Väggsvarianten håller absorbenten dikt mot väggen medan taggallret lämnar 50 mm luftspalt mot taket för bättre lågfrekvensabsorption.

Kärnmaterialet Ecosund®

Välj färg på kärnmaterialet, sk RAW Edition.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STARK Sportabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av Ecosund®. Montage med krokar i trådkorg. Total tjocklek: 50 mm. Format: 1200x900 mm. Ytskikt: Rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STARK ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

STARK kan monteras såväl på vägg som i tak. Ljudabsorbenten monteras i tak med fyra krokar i vilka trådkorgen låses fast. Kroken böjs in över tråden för fastmontering av trådkorgen. Vid montage på vägg finns fästen i trådgallrets hörn med förstansade hål för enkelt montage med skruv.

Format och Material

STARK tillverkas i ett standardformat med olika trådgaller för tak- eller väggmontage. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption och är tillverkat av vårt unika kärnmaterialet Ecosund®.

Ingående detaljer

Till STARK som monteras i taket ingår 4 krokar per absorbent för infästning. STARK som monteras på vägg har förstansade hål som man skruvar fast trådgallret med.

Priser

Vid beställning: 1. Välj vägg- eller takabsorbent. **2.** Välj färg på kärnmaterialet Ecosund®. **Exempel på artikelnummer:** A10132-04 är en [1200x900x50 mm STARK takabsorbent i brun Ecosund®](#).

ECOSUND®, RAW EDITION

Format	Art nr	Pris
1200x900x50 mm Vägg	A10131-	
1200x900x50 mm Tak	A10132-	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Ecosund®	DUK	50 mm	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
50 mm	DUK	100	0,05	0,35	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0