



VERTIKAL Akustisk lamellgardin kan användas både som rumsavdelare eller mot fönsterpartier.



VERTIKAL Akustisk lamellgardin

VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor.

Översikt

VERTIKAL är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Lamellgardinen är diskret och smälter naturligt in i rummets övriga design, något som kan accentueras med val av textil. VERTIKAL kan justeras i olika lägen så att partiet är helt stängt eller undanskjutet. Passar utmärkt där man vill ha reglerbar efterklangstid. Absorbenten lamineras på en eller två sidor – många vill ha en mörkläggnings sida och en "framsida" i annan kulör. Går att måttanpassas för att passa lokalens höjd/bredd.

Format och Material

VERTIKAL tillverkas helt enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och lamellens höjd. De absorberande lamellerna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Lamellbredden är som standard 127 mm. Maximal lamellhöjd är 4000 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterialet av Ecosund® som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit
01

Svart
02

Grå
03

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö VERTIKAL Akustisk lamellgardin. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage i skena. Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq eller Opaq Colour.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

VERTIKAL är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Lamellerna monteras i medföljande skena som fästes i tak eller på vägg med valda fästen. I botten monteras en kedja mellan lamellernas bottenvikter.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Vinkel	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
90°	Standard	200+127	0,00	0,15	0,30	0,50	0,70	0,90	1,0	0,55
45°	Standard	200+90	0,05	0,15	0,40	0,70	0,85	0,95	1,0	0,70
stängd	Standard	200+20	0,00	0,25	0,60	0,95	0,90	1,0	1,0	0,90



NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är nu i metall vilket ger VERTIKAL ökad stadga och livslängd.

Ytskikt

VERTIKAL levereras med minst en sida av tyget Opaq/Opaq Colour. Tyget är valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av Ecosund® för maximal ljudabsorption. Baksidan kan vara en olaminerad värmd yta med en slät finish av grundmaterialet. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Priser per löpmeter skena

Så här beställer du: **1.** Ange skenans längd i mm **2.** Välj parkering höger/vänster eller mittdelning **3.** Välj placering utav snören höger/vänster samt ange snörlängd i millimeter **4.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **5.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **6.** Välj färg på kärnmaterial **7.** Välj tyg framsida **8.** Välj ev. tyg eller värmd yta baksida. För andra mått eller frågor, kontakta oss.

YTSKIKT OPAQ

Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-		

YTSKIKT OPAQ COLOUR

Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-		

YTSKIKT OPAQ + OPAQ COLOUR

Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-	
1001-1500 mm	A10022-	
1501-2000 mm	A10023-	
2001-2500 mm	A10024-	
2501-3000 mm	A10025-	
3001-3500 mm	A10026-	
3501-4000 mm	A10027-	

TILLBEHÖR

Mittdelning
Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)
Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)
Väggfäste
Takfäste standard